



Dimensions

		CC25R	CC35R	CC65R	CC90R
Profondeur mâchoires Maxi Mini A	[mm]	1000 / 0	1100 / 0	1525 / 0	1750 / 0
Longueur B	[mm]	1960	2270	3000	3360
Profondeur mâchoires C	[mm]	760	830	1035	1280

Bulletin technique

	UNITE DE MESURE	CC25R	CC35R	CC65R	CC90R
Poids du porteur (pelle)	[t]	25-30	30-40	60-70	75-95
Poids de l'outil/*	[kg]	2500	3500	6650	9600
Force à la pointe F1	[t]	91	101	183	205
Force à la pointe F2	[t]	136	147	271	320
Force à la lame F3	[t]	218	233	423	430
Pression de service	[bar]	320-350	320-350	320-350	320-350
Débit hydraulique	[l/min]	180-220	280-300	500-600	600-700
Type de rotation (H : hydraulique)	----	360° H	360° H	360° H	360° H
Pression max. moteur hydraulique	[bar]	130-150	100-115	100-115	140-150
Débit max. pression hydraulique	[l/min]	30-40	30-40	30-40	50-60
Fermeture à débit maximal	[s]	2,2	1,9	2,8	3
Temps d'ouverture à débit maximal	[s]	3,7	3,4	3,5	5
Nombre de cycles par minute débit max	[cycles/min]	10	11,3	9,4	7,5
Nombre de tour par minute (rotation)	[tours/min]	11	6,7	5,7	9,7
Connections hydrauliques pour le verin	----	1" SAE 6000 p.s.i	1" 1/4 SAE 6000 p.s.i	1" 1/4 SAE 6000 p.s.i	1" 1/2 SAE 6000 p.s.i
Connections hydrauliques pour la rotation	----	½ GAS	½ GAS	½ GAS	½ GAS
Connection hydraulique pour le drainage	----	N.N	¼ GAS	¼ GAS	¼ GAS
Valve d'accélération (speedvalve)	----	Oui	Oui	Oui	Oui
Max diamètre découpable (barres d'armature)**	[mm]	58	63	80	90
Lame lingueur	[mm]		480	550	630
Pièces d'usure interchangeables	----	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de graissage automatique	----	Non	Non	Oui	Oui

* Le poids indiqué de l'outil inclut l'attache standard Mantovanibenne.

** Matériau utilisé durant les tests acier ST355,

N.B. : Les performances ont été obtenues avec des valeurs de pression et de débit maximales.

N.B. : Les caractéristiques et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis