

MOTOFOG MF60

Le brumisateurs **MOTOFOG MF60** est équipé d'un moteur thermique ou électrique, qui entraîne une pompe haute pression. L'eau est envoyée à la tête porte-buse.

L'oscillation ainsi que l'inclinaison sont électrique et peuvent être radicommandés permettant ainsi de s'adapter aux configuration du chantier et des vents.

Avec sa semi-autonomie le MOTOFOG MF60 est fait pour les chantiers de grande taille en démolition, dépollution, recyclage et suppression des poussières.

Son bras repliable fait de lui le meilleur compromis puissance/encombrement.



MOTOFOG MF60

Puissance moteur Diesel CV/kW	25,7 à 18/9
Portée sans vent en mètre	50 à 55
Oscillation (°)	90
Inclinaison (°)	De -7 à +75
Nombre de buses	2 – Jet droit/Jet plat
Pression d'eau (bar)	25 à 60
Qualité de l'eau	Claire , douce
Consommation d'eau (l/h)	3000 à 6000
Hauteur de travail (m)	2,33
Pression d'alimentation (Bar)	1 à 9
Raccordement en eau (ø)	2" Raccord Guillemin (Raccord pompier)
Autonomie (h)	8
Poids Moteur Diesel (Kg)	435
Dimensions (m)	1,45 x 1,3 x 1,56

