


Inclus vanne de blocage et joint tournant

Le Twist hydraulique bidirectionnel permet d'incliner les équipements de 90° de chaque côté pour les modèles KS02 à KS10 et de 70° pour les modèles KS14 à KS23 en simplifiant les opérations de terrassement, même dans des endroits confinés.



Données Techniques

Modèle Twist	KS02	KS4.5	KS07	KS10	KS14	KS19	KS23
A en mm	255	362	347	433	513	558	646
B en mm	110	140	146	170	288	338	400
C en mm	150	190	191	245	255	262	315
Poids en Kg du moteur	49	72	80	130	195	200	415
Poids excavateurs en T	1 à 2.9	2.5 à 5.5	5 à 7.5	6 à 10	9 à 14	12 à 19	16 à 23
Angle d'inclinaison	2x90°	2x90°	2x90°	2x90°	2x70°	2x70°	2x70°
Débit d'huile en l/mn maxi	8	10	15	20	28	35	35
Pression en Bars	250	250	270	310	310	310	310
Largeur max. godet	1000	1200	1300	1400	1600	1700	2000



Types de verrouillage possibles :

- 1 - Attache rapide Cangini Standard **AR** mécanique ou hydraulique
- 2 - Attache rapide Cangini réversible **CR** mécanique ou hydraulique
- 3 - Attache rapide type Schnappmatic **CS** mécanique ou hydraulique
- 4 - Attache rapide type **S Nordic System** mécanique ou hydraulique
- 5 - **Coupleur** mécanique vis sans fin ou coupleur hydraulique
- 6 - Attache rapide type Verachttert **CW** mécanique ou hydraulique **Auto Lock**
- 7 - Attache rapide type Verachttert **CW** mécanique ou hydraulique **Hand Lock**