



### De Série :

- 1 - **Patins réglables** : Ils permettent de régler l'enfoncement de la lame dans le terrain.
- 2 - **TILT inclinaison hydraulique horizontale de  $\pm 30^\circ$**  : Permet de changer l'angle d'inclinaison de la lame jusqu'à  $\pm 30^\circ$  max. sur chaque côté.
- 3 - **ANGLE inclinaison hydraulique latérale de  $\pm 8^\circ$**  : Permet de changer l'angle du plan jusqu'à  $\pm 8^\circ$  max. sur chaque côté.
- 4 - **Lame centrale réversible et interchangeable**
- 5 - **Lames angulaires interchangeables**

### Options :

- 6- **Option attache pour chargeuses**



## Données Techniques

	LBD-230	LBD-250	LBD-280
<b>Largeur A en mm</b>	2300	2500	2800
<b>B en mm</b>	640	640	640
<b>C en mm</b>	800	800	800
<b>Poids En kg</b>	420	460	500
<b>Orientat° Hydraul. (axe vertical)</b>	+/- 30°	+/- 30°	+/- 30°
<b>Pression maxi. en bar</b>	200	200	200
<b>Largeur en position Inclinée</b>	2000	2170	2420
<b>Inclinais. Hydraul. (axe horiz.)</b>	+/- 8°	+/- 8°	+/- 8°

